

VAF

Value Added Feature (付加価値機能)

# Spiral Veyor® X - configuration

デュアルレーン構造

- 連続垂直搬送 /バッファシステム
- 多種多様な製品の同時搬送向け
- 複数トラックによる製品の大容量搬送が可能
- ・省スペース設計
- 特許取得済み





## Spiral Veyor® X-configuration



SpiralVeyor® SVxシリーズは、箱入り製品・マルチパック・シュリンク包装等の梱包製品について、複数種の製品を同時に垂直搬送する目的で開発されました。SVxのxは「拡張(Extended)」を意味します。世界中で導入実績のあるSpiralVeyor® SVシリーズと同じ技術をベースとしており、トラック数を増やすことによって、1つの装置で多種多様な製品を同時に搬送することが可能です。

この独自の機能によって多種多様なの製品を並行して垂直搬送させることができるため、2トラックもしくは3トラックで同時生産を行う最新ラインにも対応可能です。各トラック毎に速度を設定することができ、また各トラックの搬送方向をそれぞれ設定することも可能です。

#### 特徴

SVxは、SpiralVeyor® SVシリーズの基本的な特徴を備えながら、多品種同時搬送用に発展させた設備です。





















#### 仕様概要

- トラック毎のベルト幅: 各100 mm、140 mm、200 mm、300 mm、400 mm、500 mm、600 mm
- 2トラックまたは3トラック構造が可能
- 最高搬送速度: 60 m/分(特殊仕様で75 m/分まで可能)。 高速仕様をご要望の場合にもお問合せください。
- トラック全体の最大耐荷重: 50 kg/m
- 最大傾斜角: 15°

#### 素材構成

- S コーティングマイルドスチール仕様
- CR 高耐食水洗浄対応仕様
- RS ステンレス製水洗浄対応仕様

SpiralVeyor®	仕様	設置面積
SV x2/200	2 x 200 mm	1740 mm 平方
SV x3/200	3 x 200 mm	2240 mm 平方
SV x2/300	2 x 300 mm	2240 mm 平方
SV x2/400	2 x 400 mm	2480 mm 平方
SV x2/500	2 x 500 mm	2860 mm 平方
SV x200/600	1 x 200, 1 x 600 mm	2480 mm 平方
その他組合せ: 200、300、400	、600 mmからご要望の仕様に合わせて組合せがこ	可能です。

### お問合せ

- スパイラルコンベヤ: www.spiralveyor.com
- アキュムレータ: www.accuveyor.com
- モジュラーコンベヤ: www.ambaveyor.com



**LEADING SPIRAL CONVEYOR SOLUTIONS** 

AmbaFlex Headquarters | EUROPE mail@ambaflex.com phone +31 229 285 130

AmbaFlex NORTH AMERICA | USA info@ambaflex.com phone (877) 800 1634

AmbaFlex JAPAN japansales@ambaflex.com phone +81 3 6908 7980 AmbaFlex ASIA | CHINA china@ambaflex.com phone +86 21 62 30 65 00